

# OR-T R19

## TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Akumulátorem poháněné páskování ocelovými páskami



## VLASTNOSTI

### ■ Mobilita

Volný pohyb po celém závodě, bez připojení k hadici se stlačeným vzduchem.

### ■ Flexibilita

Lze je použít jak v pevně instalovaných, tak samostatných aplikacích kdekoli v závodě.

### ■ Funkčnost

Bez zakopávání přes vzduchové hadice, elektronicky řízený proces páskování zaručuje přesné opakování nastavení tahu/spojení.

### ■ Spolehlivost

Přesné a opakovatelné napnutí pásky a spojení, kvalita Swiss Made, certifikace DEKRA.

Páskovací stroj	OR-T R19
Provozní režim	automatický / poloautomatický / ruční
Rozsah napínací síly	400 – 3000 N
Rychlost napnutí	135 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru)	4,5 kg
Rozměry (D x Š x V)	390 x 150 x 140 mm
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Relativní vlhkost	až 90 %
Těsnící zářezy	jednoduchý
Akumulátor / nabíječka	
Typ nabíječky	Bosch
Napětí nabíječky	100 nebo 110 nebo 230 V
Doba nabíjení	30 min (80%) – 50 min
Typ akumulátoru	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4.0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru	cca 500
Šířka pásky	13, 16, 19, mm
Standardní kvalita pásky	
Tloušťka pásky, mm	0,40 - 0,63
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm <sup>2</sup>	850
Vlastnosti	
Tloušťka pásky, mm	0,40 - 0,63
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm <sup>2</sup>	1100
Odpovídající těsnění	13, 16, 19, mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



- **Kryt ovládacího panelu**  
 dodatečná ochrana v nejděrnějším prostředí



- **Závěsný oblouk**  
 pro stabilní aplikace

