

OR-T R19

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Accu-aangedreven gereedschap voor omsnoering met stalen band



EIGENSCHAPPEN

■ Mobiliteit

Vrij bewegen door het hele bedrijf, niet "geketend" aan een luchtslang.

■ Flexibiliteit

Overall in het bedrijf inzetbaar in zowel stationaire als mobiele toepassingen.

■ Funktionaliteit

Niet struikelen over luchtslangen, het elektronisch gestuurde omsnoeringsproces garandeert een nauwkeurige reproduceerbaarheid van span- & verzegelingsinstellingen.

■ Betrouwbaarheid

Nauwkeurige en reproduceerbare bandenspanning en sealing, Swiss Made Quality, gecertificeerd door DEKRA

Handomsnoeringsapparaat		OR-T R19
Bedieningsmodus		auto / semi / manueel
Spankrachtbereik		400 – 3000 N
Spansnelheid		135 mm/s
Gewicht (incl. accu)		4,5 kg
Afmetingen met beugel (L x B x H)		390 x 150 x 140 mm
Omgevingtemperatuur		-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid		Tot max. 90%
Afsluitinkepingen		enkel
Accu / lader		
Ladertype		Bosch
Spanning acculader		100 of 110 of 230 V
Laadtijd		4 Ah: 30 min (80%) - 50 min
Accutype		Bosch li-ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Cycli per acculading		ca. 500
Strapbreedte		13, 16, 19 mm
Strap, standaardkwaliteit		
Strapdikte, mm		0,40 à 0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm ²		850
Strap, kwaliteit met hoge treksterkte		
Strapdikte, mm		0,40 à 0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm ²		1100
Bijpassende afsluitingen		13, 16, 19 mm

KENMERKEN



- **Beschermhoes bedieningspaneel**
voor extra bescherming onder zware omstandigheden



- **Ophangbeugel**
voor statische toepassingen

