

OR-T R19

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

Batteridrevende stropping med stålbånd



EGENSKAPER

■ Mobilitet

Fri bevegelse i hele anlegget, ikke «lenke» til en luftslange.

■ Flexibilitet

Kan brukes i både stasjonære og offline applikasjoner hvor som helst i anlegget.

■ Funksjonalitet

Ingen snubling over luftslanger, elektronisk kontrollert stroppeprosess garanterer nøyaktig gjengivelse av spennings-/forseglingsinnstillinger.

■ Pålitelighet

Nøyaktig og reproducerbar stroppestramming og forsegling, sveitsisk produsert kvalitet, sertifisert av DEKRA

| Strammeverktøy | OR-T R19 |
|---|---------------------------------|
| Driftsmodus | auto / semi / manuell |
| Spenningskraftområde | 400 – 3000 N |
| Justerbar strammehastighet | 135 mm/s |
| Vekt (inkl. batteri) | 4,5 kg |
| Mål med bøyle (L x B x H) | 390 x 150 x 140 mm |
| Temperaturområde | -10 °C til +40 °C |
| Relativ luftfuktighet | inntil 90 % |
| Lukkehakke | enkel |
| Batteri / lader | |
| Ladertype | Bosch |
| Batteriladespenning | 100 eller 110 eller 230 V |
| Oppladingstid | 4 Ah: 30 min (80%) – 50 min |
| Batteritype | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0Ah |
| Sykluser per batterilading | ca. 500 |
| Stroppebredde | 13, 16, 19, mm |
| Stropper, standard kvalitet | |
| Stroppetykkelse, mm | 0,40 - 0,63 |
| Stroppens strekkstyre, opptil ca. N/mm ² | 850 |
| Egenskaper | |
| Stroppetykkelse, mm | 0,40 - 0,63 |
| Stroppens strekkstyre, opptil ca. N/mm ² | 1100 |
| Matchende lukker | 13, 16, 19, mm |



OBSJONER



- **Deksel til betjeningspanel**
for ekstra beskyttelse i de tøffeste miljøene



- **Opphengsbøyle**
for stasjonære applikasjoner

