

# OR-T R32

## TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Akumulátorem poháněné páskování ocelovými páskami



## VLASTNOSTI

### ■ Mobilita

Volný pohyb po celém závodě, bez připojení k hadici se stlačeným vzduchem.

### ■ Flexibilita

Lze je použít jak v pevně instalovaných, tak samostatných aplikacích kdekoli v závodě.

### ■ Funkčnost

Bez zakopávání přes vzduchové hadice, elektronicky řízený proces páskování zaručuje přesné opakování nastavení tahu/spojení.

### ■ Spolehlivost

Přesné a opakovatelné napnutí pásky a spojení, kvalita Swiss Made, certifikace DEKRA.

Páskovací stroj		OR-T R32
Provozní režim		automatický / poloautomatický / ruční
Rozsah napídací síly		2000 – 7500 N
Rychlost napnutí		75 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru 4 Ah)		8,3 kg
Rozměry (D x Š x V)		405 x 283 x 270 mm
Provozní teplota		-10 °C až +40 °C
Relativní vlhkost		až 90 %
Těsnící zářezy		dvojitý
Akumulátor / nabíječka		
Typ nabíječky		Bosch
Napětí nabíječky		100 nebo 110 nebo 230 V
Doba nabíjení		4 Ah: 30 min (80%) – 50 min 8 Ah: 70 min (80%) – 80 min
Typ akumulátoru (standardně)		Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4.0 Ah
Typ akumulátoru (volitelně)		Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8.0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru		4 Ah = cca 200, 8 Ah = cca 400
Šířka pásky		19, 25, 32 mm
Standardní kvalita pásky		
Tloušťka pásky, mm		0,80-1,00
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm <sup>2</sup>		850
Vlastnosti		
Tloušťka pásky, mm		0,60-0,80
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm <sup>2</sup>		1100
Odpovídající těsnění		19, 25, 32 mm




## PŘÍSLUŠENSTVÍ



- **Kryt ovládacího panelu**  
 dodatečná ochrana v nejdřsnějším prostředí



- **Závěsný oblouk**  
 pro stabilní aplikace



- **Adaptér pro rychlé zavěšení „snap-it“**  
 pro stabilní aplikace



- **Držák kardanu**  
 pro stabilní aplikace

