

OR-T R32

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με μπαταρία Ενισχυμένο τσερκάρισμα με χάλυβα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Ευκινησία

Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε ολόκληρη τη μονάδα, χωρίς να παραμένετε «βιδωμένοι» σε κάποιο σωλήνα αέρα.

■ Ευελιξία

Χρήση τόσο σε στατικές όσο και σε «offline» εφαρμογές οπουδήποτε εντός της μονάδας.

■ Λειτουργικότητα

Αποφυγή παραπατήματος πάνω σε σωλήνες αέρα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία τσερκάριατος εγγυάται αναπαραγωγή ρυθμίσεων τάνυσης/σφράγισης ακριβείας.

■ Αξιοπιστία

Τάνυση και σφράγιση ακριβείας και τυποποιημένη, ποιότητα Swiss Made, πιστοποίηση από DEKRA

Τσερκομηχανές χειρός		OR-T R32
Κατάσταση Λειτουργίας		αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τάνυσης		2000 – 7500 N
Ταχύτητα τάνυσης		75 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία 4 Ah)		8,3 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)		405 x 283 x 270 mm
Θερμοκρασία εργασίας		-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία		έως και 90%
Εγχοπές σφράγισης		διπλή
Μπαταρία / φορτιστής		
Τύπος φορτιστή		Bosch
Τάση φορτιστή μπαταρίας		100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης		4 Ah: 30 min (80%) – 50 min 8 Ah: 70 min (80%) – 80 min
Τύπος μπαταρίας (πρότυπη)		Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Τύπος μπαταρίας (προαιρετική)		Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας		4 Ah = περ. 200, 8 Ah = περ. 400
Πλάτος ιμάντα		19, 25, 32 mm
Πρότυπη ποιότητα ιμάντα		
Πάχος ιμάντα, mm		0,80 - 1,00
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²		850
Πάχος		PET 0,9 – 1,3 mm
Χαρακτηριστικά		
Πάχος ιμάντα, mm		0,60 - 0,80
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²		1100
Προσαρμοσμένες σφραγίσεις		19, 25, 32 mm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- **Κάλυμμα επιφάνειας διεπαφής χρήστη**
για πρόσθετη προστασία στο πιο σκληρό περιβάλλον



- **Αιώρηση τόξου**
για στατικές εφαρμογές



- **Προσαρμογέας άμεσης ανάρτησης «snap-it»**
για στατικές εφαρμογές



- **Βραχίονας Gimbal**
για στατικές εφαρμογές

