

OR-T R32

MŰSZAKI ADATLAP

Akkumulátoros acélpántoló



JELLEMZŐK

■ Mobilitás

Szabadon hordozható az üzemben, nincs levegőtömlőhöz „láncolva”.

■ Rugalmasság

Használható helyhez kötött vagy gyártósoron kívüli alkalmazásoknál, bárhol az üzemben..

■ Funkcionalitás

Nincs botlásveszélyes levegőtömlő, az elektronikusan vezérelt pántolási folyamat garantálja a feszítési/lezárási beállítások pontos megismétlését.

■ Megbízhatóság

Pontos és megismételhető pántfeszítés és -lezárás, svájci minőség, melyet a DEKRA tanúsít

Pántológép	OR-T R32
Üzem mód	automatikus/félautomatikus/ manuális
Feszítőerő tartomány	2000 – 7500 N
Feszítési sebesség	75 mm/s
Súly (4 Ah-s akkumulátorral együtt)	8.3 kg
Méreték, ívvel együtt (H X SZ X M)	405 x 283 x 270 mm
Üzemi hőmérséklet	-10°C ... +40°C
Relatív páratartalom	max. 90%
Tömítő hornyok	dupla
Akkumulátor / töltő	
Töltő típusa	Bosch
Akkumulátor töltő feszültsége	100 vagy 110 vagy 230 V
Töltési idő	4 Ah: 30 perc (80%) – 50 perc 8 Ah: 70 perc (80%) – 80 perc
Akkumulátor típusa (standard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0 Ah
Akkumulátor típusa (opcionális)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Ciklus/akkumulátortöltés	4 Ah = kb. 200, 8 Ah = kb. 400
Pánt szélessége	19, 25, 32 mm
Pánt, Standard, minősége	
Pánt vastagsága, mm	0,80 - 1,00
Pánt szakítószilárdsága, max. kb. N/mm ²	850
Jellemzők	
Pánt vastagsága, mm	0,60 - 0,80
Pánt szakítószilárdsága, max. kb. N/mm ²	1100
Illeszkedő tömítések	19, 25, 32 mm



TARTOZÉKOK



- **Felhasználói felület burkolat**
a további védelem érdekében a legkeményebb környezetben is



- **Függesztő ív**
helyhez kötött alkalmazásokhoz



- **Gyors felfüggesztő adapter, „snap-it” rögzítés**
helyhez kötött alkalmazásokhoz



- **Kardán konzol**
helyhez kötött alkalmazásokhoz

