

# OR-T R32

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Accu-aangedreven gereedschap voor omsnoering met stalen band



## EIGENSCHAPPEN

### ■ Mobiliteit

Vrij bewegen door het hele bedrijf, niet "geketend" aan een luchtslang.

### ■ Flexibiliteit

Overall in het bedrijf inzetbaar in zowel stationaire als mobiele toepassingen.

### ■ Funktionaliteit

Niet struikelen over luchtslangen, het elektronisch gestuurde omsnoeringsproces garandeert een nauwkeurige reproduceerbaarheid van span- & verzegelingsinstellingen.

### ■ Betrouwbaarheid

Nauwkeurige en reproduceerbare bandenspanning en sealing, Swiss Made Quality, gecertificeerd door DEKRA

Handomsnoeringsapparaat		OR-T R32
Bedieningsmodus		auto / semi / manueel
Spankrachtbereik		2000 – 7500 N
Spansnelheid		75 mm/s
Gewicht (incl. 4 Ah accu)		8,3 kg
Afmetingen met beugel (L x B x H)		405 x 283 x 270 mm
Omgevingtemperatuur		-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid		Tot max. 90%
Afsluitinkepingen		dubbel
Accu / lader		
Ladertype		Bosch
Spanning acculader		100 of 110 of 230 V
Laadtijd		4 Ah: 30 min (80%) - 50 min 8 Ah: 70 min (80%) - 80 min
Accutype (standard)		Bosch li-ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Accutype (optioneel)		Bosch li-ion ProCORE 18V, 8.0 Ah
Cycli per acculading		4 Ah = ca. 200, 8 Ah = ca. 400
Strapbreedte		19, 25, 32 mm
Strap, standaardkwaliteit		
Strapdikte, mm		0,80 - 1,00
Treksterkte strap, tot ca. N/mm <sup>2</sup>		850
Strap, kwaliteit met hoge treksterkte		
Strapdikte, mm		0,60 - 0,80
Treksterkte strap, tot ca. N/mm <sup>2</sup>		1100
Bijpassende afsluitingen		19, 25, 32 mm



## KENMERKEN



- **Beschermhoes bedieningspaneel**  
voor extra bescherming onder zware omstandigheden



- **Ophangbeugel**  
voor statische toepassingen



- **Snelle ophangingsadapter „snap-it“**  
voor statische toepassingen



- **Cardanische beugel**  
voor stationaire toepassingen

