

OR-T S19

技术规范

技术规范 钢带捆扎电动工具



瑞士制造

机器特色

■ 创新设计

符合人体工学设计、结合坚固的构造，提供了出色的可靠性

■ 提高生产力

直观的功能，确保了整个捆扎环节中的统一操作

■ 流线化操作

全触摸式图形界面，简化了操作和日常维护的难度

■ 操作的多功能性


可变的束紧力设置，允许更改捆扎要求

打包机型号	OR-T S19
操作模式	自动/半自动/手动
束紧力范围	1000 - 5500 N
束紧速度	135 mm/s
含电池重量	5.4 kg
尺寸 (L X W X H)	411 x 147 x 131 mm
工作温度	-10° C 至 +40° C
相对湿度	最高 90%
封带类型	免扣式
封口槽数量	免扣式
电池/充电器	
充电器类型	GAL 1880 CV (美国: BC 1880)
电压	100 或 110 或 230 V
充电时间	30 分钟 (80%) - 50 分钟
电池类型 (标准)	Bosch 锂离子电池 ProCORE 18V, 4.0 Ah
每次充电后可打带条数	最大 500 次
打包带宽度	13、16、19 mm
标准打包带质量	
打包带厚度, mm	0.38 - 0.63 mm
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm ²	850
高抗拉打包带质量	
打包带厚度, mm	0.38 - 0.63 mm
打包带抗拉强度, 最大约 N/mm ²	1100

配件



- 操作屏保护盖
用于在恶劣的环境中提供额外的保护



- 悬挂钩
固定打包位置时适用

