

OR-T S19

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Akumulátorem poháněné páskování ocelovými páskami



VLASTNOSTI

■ Mobilita

Volný pohyb po celém závodě, bez připojení k hadici se stlačeným vzduchem.

■ Flexibilita

Lze je použít jak v pevně instalovaných, tak samostatných aplikacích kdekoli v závodě.

■ Funkčnost

Bez zakopávání přes vzduchové hadice, elektronicky řízený proces páskování zaručuje přesné opakování nastavení tahu/spojení.

■ Spolehlivost

Přesné a opakovatelné napnutá páska a spojení, kvalita Swiss Made, certifikace DEKRA.

Páskovací stroj	OR-T S19
Provozní režim	auto / semi / manual
Rozsah napínací síly	1000 – 5500 N
Rychlost napnutí	135 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru)	5,4 kg
Rozměry (D x Š x V)	411 x 147 x 131 mm
Provozní teplota	-10°C até +40°C
Relativní vlhkost	até 90%
Těsnící zářezy	junta dentada sem selo
Akumulátor / nabíječka	
Typ nabíječky	GAL 1880 CV (EUA: BC 1880)
Napětí nabíječky	100 ou 110 ou 230 V
Doba nabíjení	30 min (80%) – 50 min
Typ akumulátoru	Bateria de íon de lítio Bosch ProCORE de 18V, 4,0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru	até 500
Šířka pásky	13, 16, 19 mm
Standardní kvalita pásky	
Tloušťka pásky, mm	0,38–0,63
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm ²	850
Vlastnosti	
Tloušťka pásky, mm	0,38–0,63
Pevnost pásky v tahu, až do asi N/mm ²	1100

PŘÍSLUŠENSTVÍ



- **Kryt ovládacího panelu**
dodatečná ochrana v nejděrnějším prostředí



- **Závěsný oblouk**
pro stabilní aplikace

