

# OR-T S19

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με μπαταρία Ενισχυμένο τσερκάρισμα με χάλυβα



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ■ Ευκινησία

Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε ολόκληρη τη μονάδα, χωρίς να παραμένετε «βιδωμένοι» σε κάποιο σωλήνα αέρα.

### ■ Ευελιξία

Χρήση τόσο σε στατικές όσο και σε «offline» εφαρμογές οπουδήποτε εντός της μονάδας.

### ■ Λειτουργικότητα

Αποφυγή παραπατήματος πάνω σε σωλήνες αέρα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία τσερκάριατος εγγυάται αναπαραγωγή ρυθμίσεων τάνυσης/σφράγισης ακριβείας.

### ■ Αξιοπιστία

Τάνυση και σφράγιση ακριβείας και τυποποιημένη, ποιότητα Swiss Made, πιστοποίηση από DEKRA.

Τσερκομηχανές χειρός		OR-T S19
Κατάσταση Λειτουργίας		αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τάνυσης		1000 – 5500 N
Ταχύτητα τάνυσης		135 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)		5,4 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)		411 x 147 x 131 mm
Θερμοκρασία εργασίας		-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία		έως και 90%
Εγκοπές σφράγισης		ένωση με εγκοπές χωρίς σφραγίδα
Μπαταρία / φορτιστής		
Τύπος φορτιστή		GAL 1880 CV (US: BC 1880)
Τάση φορτιστή μπαταρίας		100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης		30min (80%) – 50min
Τύπος μπαταρίας		Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας		έως και 500
Πλάτος ιμάντα		13, 16, 19 mm
Πρότυπη ποιότητα ιμάντα		
Πάχος ιμάντα, mm		0,38–0,63
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm <sup>2</sup>		850
Χαρακτηριστικά		
Πάχος ιμάντα, mm		0,38–0,63
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm <sup>2</sup>		1100

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



- **Κάλυμμα επιφάνειας διεπαφής χρήστη**  
για πρόσθετη προστασία στο πιο σκληρό περιβάλλον



- **Αιώρηση τόξου**  
για στατικές εφαρμογές

