

# OR-T S19

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Accu-aangedreven gereedschap voor omsnoering met stalen band



## EIGENSCHAPPEN

### ■ Mobiliteit

Vrij bewegen door het hele bedrijf, niet "geketend" aan een luchtslang.

### ■ Flexibiliteit

Overall in het bedrijf inzetbaar in zowel stationaire als mobiele toepassingen.

### ■ Funktionaliteit

Niet struikelen over luchtslangen, het elektronisch gestuurde omsnoeringsproces garandeert een nauwkeurige reproduceerbaarheid van span- & verzegelingsinstellingen.

### ■ Betrouwbaarheid

Nauwkeurige en reproduceerbare bandenspanning en sealing, Swiss Made Quality, gecertificeerd door DEKRA.

Handomsnoeringsapparaat	OR-T S19
Bedieningsmodus	auto / semi / hand
Spankrachtbereik	1000 – 5500 N
Spansnelheid	135 mm/s
Gewicht (incl. accu)	5,4 kg
Afmetingen met beugel (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm
Omgevingtemperatuur	-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid	tot 90%
Afsluitinkepingen	kerfsluiting zonder loodverzegeling
Accu / lader	
Ladertype	GAL 1880 CV (VS: BC 1880)
Spanning acculader	100 of 110 of 230 V
Laadtijd	30min (80%) – 50min
Accutype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Cycli per acculading	tot 500
Strapbreedte	13, 16, 19 mm
Strap, standaardkwaliteit	
Strapdikte, mm	0,38–0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm <sup>2</sup>	850
Strap, kwaliteit met hoge treksterkte	
Strapdikte, mm	0,38–0,63
Treksterkte strap, tot ca. N/mm <sup>2</sup>	1100

### KENMERKEN



- **Beschermhoes bedieningspaneel**  
voor extra bescherming onder zware omstandigheden



- **Ophangbeugel**  
voor statische toepassingen

