

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ PRO PÁSKOVÁNÍ OCELOVÝMI PÁSKAMI



PRO KULATÉ A MALÉ BALENÍ

Akumulátorové nářadí
pro pevně instalovaní a mobilní aplikace

Výkonné nářadí pro mobilní a stacionární aplikace

- Bez připojení k hadici se stlačeným vzduchem
- Používá se v pevně instalovaných a samostatných aplikacích
- Elektronicky řízený proces páskování zaručuje přesné opakování nastavení tahu/spojení
- Ergonomický design
- Kvalita Swiss Made, certifikace DEKRA



Model OR-T S19

- Rozsah napínací síly 1000–5500 N
- Rychlost napnutí 135 mm/s
- Junta dentada sem selo
- Pro ocelové pásy 13, 16, 19 mm



Model OR-T R19

- Rozsah napínací síly 400–3000 N
- Rychlost napnutí 135 mm/s
- Jediný zářez
- Pro ocelové pásy 13, 16, 19 mm



Model OR-T R32

- Rozsah napínací síly 2000–7500 N
- Rychlost napnutí 75 mm/s
- Dvojitý zářez
- Pro ocelové pásy 19, 25, 32 mm

Páskovací stroj	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
Provozní režim	automatický/ poloautomatický/ruční	vautomatický/ poloautomatický/ruční	automatický/ poloautomatický/ruční
Rozsah napínací síly	1000–5500 N	400–3000 N	2000–7500 N
Rychlost napnutí	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru)	5.4 kg	4.5 kg	8.3 kg
Rozměry (D x Š x V)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Typ spoje	junta dentada sem selo	jediný zářez	dvojitý zářez
Akumulátor/nabíječka			
Napětí nabíječky	100 ou 110 ou 230 V	100 nebo 110 nebo 230 V	100 nebo 110 nebo 230 V
Doba nabíjení	30 min (80%) – 50 min	30 min (80 %) – 50 min	30 min (80%) – 50 min 70 min (80%) – 80 min
Typ akumulátoru (standardně)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah / 8.0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru	até 500	cca 500	cca 200
Šířka pásy	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm
Standardní kvalita pásy			
Tloušťka pásy	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,80–1,00 mm
Pevnost pásy v tahu, až do asi N/mm ²	850	850	850
Kvalita pásy s vysokou pevností			
Tloušťka pásy	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,60–0,80 mm
Pevnost pásy v tahu, až do asi N/mm ²	1100	1100	1100
Odpovídající těsnění	–	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm

