

# BATTERIDREVNE OMSNØRINGS- VÆRKTØJER TIL STÅLBÅND



# TIL RUNDE OG SMÅ PAKKER

Batteridrevne værktøjer  
til stationære og mobile anvendelser

## Det højeffektive værktøj til mobile og stationære anvendelser

- ➔ Ikke "lænket" til en luftslange
- ➔ Kan anvendes i både stationære og offlinesystemer
- ➔ Elektronisk styret omsnøringsproces, der sikrer nøjagtig gengivelse af spændings- / forseglingsindstillingerne
- ➔ Ergonomisk design
- ➔ Schweizisk kvalitet, certificeret af DEKRA



### Model OR-T S19

- ➔ Spændekraft 1000–5500 N
- ➔ Spændehastighed 135 mm/s
- ➔ Plombeløs kærnlukning
- ➔ Til stålband 13, 16, 19 mm



### Model OR-T R19

- ➔ Spændekraft 400–3000 N
- ➔ Spændehastighed 135 mm/s
- ➔ Enkelt kærø
- ➔ Til stålband 13, 16, 19 mm



### Model OR-T R32

- ➔ Spændekraft 2000–7500 N
- ➔ Spændehastighed 75 mm/s
- ➔ Dobbelt kærø
- ➔ Til stålband 19, 25, 32 mm

| Omsnøringsværktøj                             | OR-T S19                         | OR-T R19                         | OR-T R32                                       |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Driftstilstand                                | auto / semi / manuel             | auto / semi / manuel             | auto / semi / manuel                           |
| Spændekraft                                   | 1000–5500 N                      | 400–3000 N                       | 2000–7500 N                                    |
| Spændehastighed                               | 135 mm/s                         | 135 mm/s                         | 75 mm/s  |
| Vægt (inkl. batteri)                          | 5,4 kg                           | 4,5 kg                           | 8,3 kg   |
| Mål (L x B x H)                               | 411 x 147 x 131 mm               | 390 x 150 x 140 mm               | 405 x 283 x 270 mm                             |
| Lukningskærø                                  | plombeløs kærølukning            | enkelt kærø                      | dobbelt kærø                                   |
| <b>Batteri/oplader</b>                        |                                  |                                  |  |
| Batterioplader, spænding                      | 100 eller 110 eller 230 V        | 100 eller 110 eller 230 V        | 100 eller 110 eller 230 V                      |
| Opladningstid                                 | 30 min (80%) – 50 min            | 30 min (80%) – 50 min            | 30 min (80%) – 50 min<br>70 min (80%) – 80 min |
| Batteritype (standard)                        | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah / 8.0 Ah      |
| Cykler pr. batteriopladning                   | op til 500                       | ca. 500                          | ca. 200  |
| Båndbredde                                    | 13, 16, 19 mm                    | 13, 16, 19 mm                    | 19, 25, 32 mm                                  |
| <b>Bånd, standardkvalitet</b>                 |                                  |                                  |  |
| Båndtykkelse                                  | 0,40–0,63 mm                     | 0,40–0,63 mm                     | 0,80–1,00 mm                                   |
| Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm <sup>2</sup> | 850                              | 850                              | 850  |
| <b>Bånd, høj trækstyrke</b>                   |                                  |                                  |  |
| Båndtykkelse                                  | 0,40–0,63 mm                     | 0,40–0,63 mm                     | 0,60–0,80 mm                                   |
| Bånd-trækstyrke, op til ca. N/mm <sup>2</sup> | 1100                             | 1100                             | 1100   |
| Passende lukker                               | –                                | 13, 16, 19 mm                    | 19, 25, 32 mm                                  |

