

HERRAMIENTAS CON BATERÍA PARA EL FLEJADO DE ACERO



PARA EMBALAJES REDONDOS Y PEQUEÑOS

Herramientas con batería para aplicaciones móviles y fijas

La herramienta de alto rendimiento para aplicaciones móviles y fijas

- No «encadenada» a un manguito de aire
- Utilizable en aplicaciones fijas y móviles
- El proceso de flejado controlado electrónicamente garantiza la reproducción precisa de los ajustes de tensado/sellado
- Diseño ergonómico
- Calidad suiza, certificado por DEKRA



Modelo OR-T S19

- Rango de fuerza de tensado 1000–5500 N
- Velocidad de tensión 135 mm/s
- Muesca sin sello metálico
- Para flejes de acero 13, 16, 19 mm



Modelo OR-T R19

- Rango de fuerza de tensado 400–3000 N
- Velocidad de tensión 135 mm/s
- Precinto sencillo
- Para flejes de acero 13, 16, 19 mm



Modelo OR-T R32

- Rango de fuerza de tensado 2000–7500 N
- Velocidad de tensión 75 mm/s
- Precinto doble
- Para flejes de acero 19, 25, 32 mm

Flejadora	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
Modo de funcionamiento	autom. / semi / manual	autom. / semi / manual	autom. / semi / manual
Rango de fuerza de tensión	1000–5500 N	400–3000 N	2000–7500 N
Velocidad de tensión	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Peso (incl. batería)	5.4 kg	4.5 kg	8.3 kg
Dimensiones (L x AN x AL)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Tipo de sellado	muesca sin sello metálico	precinto sencillo	precinto doble
Batería/Cargador			
Voltaje del cargador de la batería	100 o 110 o 230 V	100 o 110 o 230 V	100 o 110 o 230 V
Tiempo de carga	30 min (80%) – 50 min	30 min (80%) – 50 min	30 min (80%) – 50 min 70 min (80%) – 80 min
Tipo de batería (estándar)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah / 8.0 Ah
Ciclos por carga de la batería	hasta 500	aprox. 500	aprox. 200
Anchura del fleje	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm
Calidad estándar del fleje			
Grosor del fleje	0.40–0.63 mm	0,40–0,63 mm	0,80–1,00 mm
Resistencia a la tracción del fleje, de hasta aprox. N/mm ²	850	850	850
Gran calidad de la tracción del fleje			
Grosor del fleje	0.40–0.63 mm	0,40–0,63 mm	0,60–0,80 mm
Resistencia a la tracción del fleje, de hasta aprox. N/mm ²	1100	1100	1100
Sellos a juego	–	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm

