

帯鉄バンド用 バッテリー方式結束機



円形&小さい梱包用 バッテリー方式結束機 固定機器として携帯機器として活用

固定機器として携帯機器
として活用できるハイパ
フォーマンスツール

- ➡ エアホースに「鎖でつ
ながれて」いません
- ➡ 固定機器として携帯
機器として活用
- ➡ 結束プロセスが電子
制御されているため
確実な張りと封緘を
再現
- ➡ エルゴノミクス設計
- ➡ スイス製の品質、
DEKRA認証



モデル OR-T S19

- ➡ 引締め力
1000 ~ 5500 N
- ➡ 引締め速度
135 mm/秒
- ➡ ノッチ封緘
- ➡ 帯鉄バンド
幅13、16、19 mm用



モデル OR-T R19

- ➡ 引締め力
400 ~ 3000 N
- ➡ 引締め速度
135 mm/秒
- ➡ シングルノッチ
- ➡ 帯鉄バンド
幅13、16、19 mm用



モデル OR-T R32

- ➡ 引締め力
2000 ~ 7500 N
- ➡ 引締め速度
75 mm/秒
- ➡ ダブルノッチ
- ➡ 帯鉄バンド
幅19、25、32 mm用

結束ツール	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
作業モード	自動/半自動/手動	自動/半自動/手動	自動/半自動/手動
引締め力	1000 ~ 5500 N	400 ~ 3000 N	2000 ~ 7500 N
引締め速度範囲	135 mm/秒	135 mm/秒	75 mm/秒
重量(バッテリーを含む)	5.4 kg	4,5 kg	8.3 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
シール箇所数	ノッチ封緘	シングルノッチ	ダブルノッチ
バッテリー/チャージャー			
バッテリーチャージャーの電圧	100 または 110 または 230 V	100 または 110 または 230 V	100 または 110 または 230 V
充電時間	30分(80%) ~ 50分	30分(80%) ~ 50分	30分(80%) ~ 50分
バッテリータイプ	Bosch リチウムイオンバッテリー ProCORE 18V、 4.0 Ah	Bosch リチウムイオンバッテリー ProCORE 18 V、 4.0 A	Bosch リチウムイオンバッテリー ProCORE 18 V、 4.0 A/8.0 A
フル充電時結束回数	最大500回	約500回	約200回
バンド幅	13、16、19 mm	13、16、19 mm	19、25、32 mm
標準バンド			
バンド厚さ、mm	0.40~0.63 mm	0.40~0.63 mm	0.80~1.00 mm
バンド最大引締め力 約 N/mm ²	850	850	850
高張力バンド			
バンド厚さ、mm	0.40~0.63 mm	0.40~0.63 mm	0.60~0.80 mm
バンド最大引締め力 約 N/mm ²	1100	1100	1100
対応するシール		13、16、19 mm	19、25、32 mm

