

ACCUAANGEDREVEN GEREEDSCHAP VOOR OMSNOERING MET STALEN BAND



VOOR RONDE EN KLEINE PAKKETTEN

Accuaangedreven gereedschap voor stationaire en mobiele toepassingen

Het krachtige apparaat voor mobiele en stationaire toepassingen

- ➔ Niet "geketend" aan een luchtslang
- ➔ Inzetbaar in stationaire en offline toepassingen
- ➔ Elektronisch bestuurd omsnoeringsproces garandeert nauwkeurige weergave van spanning/verzege-
lingsinstellingen
- ➔ Ergonomisch ontwerp
- ➔ Swiss Made Quality, gecertificeerd door DEKRA



Model OR-T S19

- ➔ 1000–5500 N spankrachtbereik
- ➔ 135 mm/s spansnelheid
- ➔ Kerfsluiting zonder loodverzegeling
- ➔ Voor stalen banden 13, 16, 19 mm



Model OR-T R19

- ➔ 400–3000 N spankrachtbereik
- ➔ 135 mm/s spansnelheid
- ➔ Enkele inkeping
- ➔ Voor stalen banden 13, 16, 19 mm



Model OR-T R32

- ➔ 2000–7500 N spankrachtbereik
- ➔ 75 mm/s spansnelheid
- ➔ Dubbele inkeping
- ➔ Voor stalen banden 19, 25, 32 mm

Omsnoeringsapparaat	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
Bedieningsmodus	auto / semi / handmatig	auto / semi / handmatig	auto / semi / handmatig
Spankrachtbereik	1000–5500 N	400–3000 N	2000–7500 N
Spansnelheid	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Gewicht (incl. accu)	5.4 kg	4.5 kg	8.3 kg
Afmetingen (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Afsluwingstype	kerfsluiting zonder loodverzegeling	enkele inkeping	dubbele inkeping
Accu / lader			
Spanning acculader	100 of 110 of 230 V	100 of 110 of 230 V	100 of 110 of 230 V
Laadtijd	30 min (80%) – 50 min	30 min (80%) – 50 min	30 min (80%) – 50 min 70 min (80%) – 80 min
Accutype (standaard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah / 8.0 Ah
Cycli per acculading	tot 500	ca. 500	ca. 200
Bandbreedte	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm
Band, standaardkwaliteit			
Banddikte	0.40–0.63 mm	0,40–0,63 mm	0,80–1,00 mm
Treksterkte band tot ca. N/mm ²	850	850	850
Band met hoge treksterkte			
Banddikte	0.40–0.63 mm	0,40–0,63 mm	0,60–0,80 mm
Treksterkte band tot ca. N/mm ²	1100	1100	1100
Bijpassende afsluitingen	–	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm

