

# BATTERIDREVEDE STROPPING MED STÅLBÅND



# FOR RUNDE OG SMÅ PAKKER

Batteridrevne verktøy for mobil og stasjonær bruk

Det verktøyet med høy ytelse for mobil og stasjonær bruk

- ➔ Ikke «lenke» til en luftslange
- ➔ Kan brukes i både stasjonære og offline applikasjoner
- ➔ Elektronisk kontrollert stroppeprosess garanterer nøyaktig gjengivelse av spennings- / forseglingsinnstillinger
- ➔ Ergonomisk design
- ➔ Sveitsisk produsert kvalitet, sertifisert av DEKRA



## Modell OR-T S19

- ➔ 1000–5500 N spennkraft
- ➔ 135 mm/s spenningshastighet
- ➔ Plombeløs hakklukking
- ➔ For stålstropp 13, 16, 19 mm



## Modell OR-T R19

- ➔ 400–3000 N spennkraft
- ➔ 135 mm/s spenningshastighet
- ➔ Enkelthakk
- ➔ For stålstropp 13, 16, 19 mm



## Modell OR-T R32

- ➔ 2000–7500 N spennkraft
- ➔ 75 mm/s spenningshastighet
- ➔ Dobbelthakk
- ➔ For stålstropp 19, 25, 32 mm

Strammeverktøy	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
Driftsmodus	auto / semi / manuell	auto / semi / manuell	auto / semi / manuell
Spenningskraftområde	1000–5500 N	400–3000 N	2000 – 7500 N
Justerbar strammehastighet	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Vekt (inkl. batteri)	5,4 kg	4,5 kg	8,3 kg
Mål med bøyle (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Lukkehakke	plombeløs hakklukking	enkelthakk	dobbelthakk
<b>Batteri / lader</b>			
Batteriladespenning	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V
Oppladings tid	30min (80%) – 50min	30min (80%) – 50min	30min (80%) – 50min 70 min (80%) – 80 min
Batteritype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah / 8,0 Ah
Sykluser per batterilading	opptil 500	ca. 500	ca. 200
Stroppebredde	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm
<b>Stropper, standard kvalitet</b>			
Stroppetykkelse, mm	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,80–1,00 mm
Stroppens strekkstyre, opptil ca. N/mm <sup>2</sup>	850	850	850
<b>Egenskaper</b>			
Stroppetykkelse, mm	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,60–0,80 mm
Stroppens strekkstyre, opptil ca. N/mm <sup>2</sup>	1100	1100	1100
Matchende lukker	—	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm

