

# BATTERIDRIVEN BANDNING MED STÅLBAND



# FÖR RUNDA OCH SMÅ PAKET

Batteridrivnen bandning för stationära och mobila användningsområden

## Högprestadverktöget för mobila och stationära användningsområden

- ⇒ Inte bunden till någon tryckluftssläng
- ⇒ Går att använda på i stationära och offlineanvändningsområden
- ⇒ Elektroniskt styrd bandningsprocess säkerställer en korrekt reproduktion av spänningens / tätningens inställningar
- ⇒ Ergonomisk design
- ⇒ Schweizisk toppkvalitet, certifierad av DEKRA



### Modell OR-T R19

- ⇒ 1000–5500 N spänningskraft
- ⇒ 135 mm/s spänningshastighet
- ⇒ Plombfri spåret
- ⇒ För stålband 13, 16, 19 mm



### Modell OR-T R19

- ⇒ 400–3000 N spänningskraft
- ⇒ 135 mm/s spänningshastighet
- ⇒ Enkelspår
- ⇒ För stålband 13, 16, 19 mm



### Modell OR-T R32

- ⇒ 2000–7500 N spänningskraft
- ⇒ 75 mm/s spänningshastighet
- ⇒ Dubbelspår
- ⇒ För stålband 19, 25, 32 mm

Förpackningsverktyg	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
Driftsläge	auto / semi / manuell	auto / semi / manuell	auto / semi / manuell
Spänningskraft område	1000–5500 N	400–3000 N	2000–7500 N
Spänningshastighet	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Vikt (inkl. batteri)	5,4 kg	4,5 kg	8,3 kg
Mått med bygel (L x B x H)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Förslutningsspåret	Plombfri spåret	Enkelspår	Dubbelspår
<b>Batteri/laddare</b>			
Batteriladdarens spänning	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V
Laddningstid	30min (80 %) – 50min	30min (80 %) – 50min	30min (80 %) – 50min 70min (80 %) – 80min
Batterityp	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah / 8.0 Ah
Cykler per batteriladdning	upp till 500	ca. 500	ca. 200
Bandbredd	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm
<b>Band, standardkvalitet</b>			
Bandtjocklek, mm	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,80–1,00 mm
Bandets sträckningselasticitet, upp till ca. N/mm <sup>2</sup>	850	850	850
<b>Kännetecken</b>			
Bandtjocklek, mm	0,40–0,63 mm	0,40–0,63 mm	0,60–0,80 mm
Bandets sträckningselasticitet, upp till ca. N/mm <sup>2</sup>	1100	1100	1100
Matchande förslutningar	–	13, 16, 19 mm	19, 25, 32 mm

