

DATA SHEET

## OR-T 系列 塑带打包机

Easy Trigger 技术



OR-T 140  
便捷应用



OR-T 270  
通用型应用



OR-T 460  
重型应用



### 易于使用

Easy Trigger 技术实现了符合人体工程学且高效的操作，从而减轻用户劳损

### 改进性能

创新且最新的电池技术改进了生产效率

### 增强可靠性

高品质用料和瑞士制造的精密度最大化实现运营可靠性

### 操作灵活


通过显示屏实现直观的操作，应用广泛

打包机型号	OR-T 140	OR-T 270	OR-T 460
操作模式	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动
束紧力范围	400 - 1200 N	900 - 2500 N	1300 - 4500 N
正常 柔和	150 - 750 N	400 - 1360 N	400 - 1600 N
可变式束紧力速度范围	0 - 180 mm/s	0 - 220 mm/s	0 - 150 mm/s
重量 (包含电池)	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
尺寸 (长 X 宽 X 高)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
工作场所温度	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C
工作场所相对湿度	最高 90%	最高 90%	最高 90%
<b>电池/充电器</b>			
充电器类型	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
电池充电器使用电压	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V
充电时间	48 - 65 min	48 - 65 min	48 - 65 min
电池类型	Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah
每次充电后可用打带条数			
· 低束紧力	1000	800	800
· 中束紧力	800	600	500
· 高束紧力	500	400	300
<b>打包带规范</b>			
打包带种类	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)
宽度	9 - 10, 12 - 13 mm	12 - 13, 15 - 16 mm	15 - 16, 18 - 19 mm
厚度	PET 0.4 - 0.8 mm PP 0.5 - 0.8 mm	0.5 - 1.0 mm	0.8 - 1.3 mm
<b>机器特色</b>			
实时显示施加的束紧力	●	●	●
可变式束紧力速度	●	●	●
打包功能收藏夹	●	●	●
不同颜色显示工具状态信息	●	●	●
打包带对齐指示	●	●	●
打包带灰尘出尘口	●	●	●
电池保护	●	●	●
零束紧力封带	●	●	●

## 选项



■ 保护底板  
用于粗糙表面的捆包物



■ 悬挂架  
用于悬挂机器在固定位置使用



■ 悬挂架  
用于在恶劣的环境中进行额外保护



■ 电池充电器  
用于安全且稳定的充电

