

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**OR-T серия****РЪЧНИ АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ С ПЛАСТМАСОВА ЛЕНТА****С ТЕХНОЛОГИЯ EASY TRIGGER ЗА ПЛАВЕН СПУСЪК****OR-T 140**

За леки режими на работа

**OR-T 270**

За универсално приложение

**OR-T 460**

За тежки режими на работа

Powered by **ЛЕСНИ
ЗА УПОТРЕБА**

Технологията EasyTrigger осигурява ергономична и ефективна работа, за да намали натоварването на потребителя

**ПОДОБРЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

Иновациите и най-новата технология на батериите осигуряват подобрена производителност

**УВЕЛИЧЕНА
НАДЕЖДНОСТ**

Висококачествените материали и швейцарската прецизност увеличават експлоатационната надеждност

**УНИВЕРСАЛНА
УПОТРЕБА**

Интуитивно управление чрез дисплея за широк диапазон от приложения

Инструмент за чембероване		OR-T 140	OR-T 270	OR-T 460
Работен режим		автоматичен / полуавтоматичен / ръчен	автоматичен / полуавтоматичен / ръчен	автоматичен / полуавтоматичен / ръчен
Диапазон на силата на обтягане	PET чембер PP чембер	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Диапазон на регулируемата скорост на обтягане		0–180 мм/с	0–220 мм/с	0–150 мм/с
Тегло (вкл. батерията)		3,8 кг	4,0 кг	4,2 кг
Размери (Д x Ш x В)		367 x 149 x 135 мм	367 x 149 x 135 мм	367 x 152 x 138 мм
Работна температура		-10°C до +40°C	-10°C до +40°C	-10°C до +40°C
Относителна влажност		до 90%	до 90%	до 90%
Батерия / зарядно устройство				
Вид зарядно устройство		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Напрежение на зарядното устройство		100 или 110 или 230 V	100 или 110 или 230 V	100 или 110 или 230 V
Време за зареждане		48 – 65 мин	48 – 65 мин	48 – 65 мин
Вид батерия		Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Цикли за един заряд на батерията		1000	800	800
■ Леко обтягане		800	600	500
■ Средно обтягане		600	400	300
■ Силно обтягане				
Лента				
Лента		PET (полиестер) PP (полипропилен)	PET (полиестер) PP (полипропилен)	PET (полиестер) PP (полипропилен)
Ширина		9–10, 12–13 мм	12–13, 15–16 мм	15–16, 18–19 мм
Дебелина		PET 0,4–0,8 мм PP 0,5–0,8 мм	0,5–1,0 мм	0,8–1,3 мм
Характеристики				
Индикация в реално време на прилаганата сила на обтягане		●	●	●
Регулируема скорост на обтягане		●	●	●
Функция за предпочитано чембероване		●	●	●
Цветен дисплей с информация за статуса на инструмента		●	●	●
Индикация за подравняване на лентата		●	●	●
Вентилационен отвор за отвеждане на праха от лентата		●	●	●
Защита на батерията		●	●	●
Спояване на чембера с нулево обтягане		●	●	●

ОПЦИИ



● **Предпазна пластина**
за употреба върху абразивни повърхности



● **Скоба за окачване**
при стационарна употреба



● **Протектор за екрана**
за допълнителна защита и в най-суровите работни условия



● **Зарядно устройство за батерии**
за сигурно и стабилно зареждане

