

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σειρά OR-T

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EASYTRIGGER



OR-T 140



OR-T 460



OR-T 270



ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η Τεχνολογία EasyTrigger επιτρέπει την εργονομική και αποδοτική εργασία για την ευκολία του χρήστη

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η καινοτομία και η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών προσφέρουν βελτιωμένη παραγωγικότητα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Τα υψηλής ποιότητας υλικά και η ελβετική ακρίβεια μεγιστοποιούν τη λειτουργική αξιοπιστία

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαισθητικός χειρισμός μέσω της οθόνης για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών

Τσερκομηχανές χειρός		OR-T 140	OR-T 270	OR-T 460
Είδος λειτουργίας		αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος	τυπικό Ήπιο	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Εύρος ταχύτητας μεταβλητής τάσης		0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Θερμοκρασία εργασίας		-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία		έως και 90%	έως και 90%	έως και 90%
Μπαταρία / φορτιστής				
Τύπος φορτιστή		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Τάση φορτιστή μπαταρίας		100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης		15–30 min	15–30 min	25–35 min
Τύπος μπαταρίας		Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας				
■ Χαμηλή τάση		1000	800	800
■ Μέση τάση		800	600	500
■ Υψηλή τάση		600	400	300
Ταινία				
Ταινία		PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)
Πλάτος		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Πάχος		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Χαρακτηριστικά				
Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάσης κατά την λειτουργία		•	•	•
Μεταβλητή ταχύτητα τάσης		•	•	•
Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος		•	•	•
Ένδειξη έγχρωμης οθόνης για πληροφορίες κατάστασης εργαλείου		•	•	•
Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού		•	•	•
Βεντιλατέρ αυτοκαθαρισμού από σκόνη τσερκιού		•	•	•
0–Τάνυση συγκόλλησης		•	•	•

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



• **Προστατευτική πλάκα**
για χρήση σε τραχιές επιφάνειες



• **Ανάρτηση για στατική εφαρμογή**
Για λειτουργία του εργαλείου σε στατική εφαρμογή



• **Προστασία οθόνης**
για πρόσθετη προστασία σε επιθετικό περιβάλλον

