

MŰSZAKI ADATLAP

OR-T sorozat

AKKUS KÉZI SZERSZÁMOK MŰANYAG SZALAGOS PÁNTOLÁSHOZ**AZ EASYTRIGGER™ TECHNOLOGIA****OR-T 140****OR-T 460****OR-T 270****KÖNNYŰ
HASZNÁLAT**

Az EasyTrigger technológia ergonomikus és hatékony kezelést tesz lehetővé, hogy csökkentse a felhasználó megterhelését

**NAGYOBB
TELJESÍTMÉNY**

Az innováció és a legkorszerűbb akkumulátortechnológia nagyobb termelékenységet tesz lehetővé

**MEGBÍZHATÓBB
HASZNÁLAT**

Kiváló minőségű anyagok és svájci precizitás a működési megbízhatóság maximalizálásáért

**RUGALMAS
KEZELÉS**

Kijelzön keresztül történő intuitív kezelés alkalmazások széles köréhez

Pántológép	OR-T 140	OR-T 270	OR-T 460
Üzem mód	automatikus/félautomatikus/ manuális	automatikus/félautomatikus/ manuális	automatikus/félautomatikus/ manuális
Feszítőerő tartomány	Standard 400–1200 N Finom 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Fokozatmentes feszítési sebességtartomány	0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Tömeg (akkumulátorral együtt)	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Méretetek (H X SZ X M)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Üzemi hőmérséklet	-10°C ... +40°C	-10°C ... +40°C	-10°C ... +40°C
Relatív páratartalom	max. 90%	max. 90%	max. 90%
Akkumulátor / töltő			
Töltő típusa	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Akkumulátor töltő feszültsége	100 vagy 110 vagy 230 V	100 vagy 110 vagy 230 V	100 vagy 110 vagy 230 V
Töltési idő	48–65 perc	48–65 perc	48–65 perc
Akkumulátor típusa	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Pántolási ciklus/feltöltés			
■ Kis feszítőerő	1000	800	800
■ Közepes feszítőerő	800	600	500
■ Nagy feszítőerő	600	400	300
Pántszalag			
Típus	PET (poliészter) PP (polipropilén)	PET (poliészter) PP (polipropilén)	PET (poliészter) PP (polipropilén)
Szélesség	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Vastagság	PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm	0.5–1.0 mm	0.8–1.3 mm
Jellemzők			
Az alkalmazott feszítőerő valós idejű kijelzése	●	●	●
Fokozatmentes feszítési sebesség	●	●	●
Eltárolható beállítások	●	●	●
Színkijelzés eszközállapot információkhoz	●	●	●
Pántszalag fűzés visszajelzése	●	●	●
Tisztítónyílás	●	●	●
Akkumulátor védelem	●	●	●
0-feszítőerő hegesztés	●	●	●

OPCIÓK



• Védőborítás a szerszámfalpra

durva felületeken történő használat esetén



• Felfüggesztő készlet

helyhez kötött alkalmazásokhoz



• Képernyővédő fólia

kiegészítő védelem durvább fizikai behatások ellen

