

**TEKNISK DATABLAD****OR-T****BATTERIDREVET HÅNDVERKTØY FOR STROPPING MED PLASTBÅND****EASYTRIGGER-TEKNOLOGI**

OR-T 140



OR-T 460



OR-T 270

**N ENKEL  
Å BRUKE**

EasyTrigger-teknologi gir ergonomisk og effektiv betjening for å redusere belastningen på brukeren

**FORBEDRET  
YTELSE**

Innovasjon og den nyeste batteriteknologien gir økt produktivitet

**FORBEDRET  
PÅLITELIGHET**

Materialer av høy kvalitet og sveitsisk presisjon gir maksimal driftssikkerhet

**FLEKSIBEL  
DRIFT**

Intuitiv betjening via displayet for et bredt spekter av bruksområder

| Strammeverktøy   |                 | OR-T 140                             | OR-T 270                             | OR-T 460                             |
|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Driftsmodus  |                 | auto / semi / manuell                | auto / semi / manuell                | auto / semi / manuell                |
| Band spenning  | Standard<br>Myk | 400–1200 N<br>150–750 N              | 900–2500 N<br>400–1360 N             | 1300–4500 N<br>400–1600 N            |
| Justerbar strammehastighet                             |                 | 0 – 180 mm/s                         | 0 – 220 mm/s                         | 0 – 150 mm/s                         |
| Vekt (inkl. batteri)                                   |                 | 3.8 kg                               | 4.0 kg                               | 4.2 kg                               |
| Mål (L x B x H)  |                 | 367 x 149 x 135 mm                   | 367 x 149 x 135 mm                   | 367 x 152 x 138 mm                   |
| Temperaturområde                                       |                 | -10 °C til +40 °C                    | -10 °C til +40 °C                    | -10 °C til +40 °C                    |
| Relativ fuktighet                                      |                 | inntil 90 %                          | inntil 90 %                          | inntil 90 %                          |
| Batteri / lader  |                 |                                      |                                      |                                      |
| Ladertype  |                 | Bosch GAL 1840 CV                    | Bosch GAL 1840 CV                    | Bosch GAL 1840 CV                    |
| Batteriladespenning                                    |                 | 100 eller 110 eller 230 V            | 100 eller 110 eller 230 V            | 100 eller 110 eller 230 V            |
| Oppladingstid  |                 | 48 – 65 min                          | 48 – 65 min                          | 48 – 65 min                          |
| Batteritype  |                 | Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah             | Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah             | Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah             |
| Sykluser per batterilading                             |                 |                                      |                                      |                                      |
| ■ Lavspenning  |                 | 1000                                 | 800                                  | 800                                  |
| ■ Middels spenning                                     |                 | 800                                  | 600                                  | 500                                  |
| ■ Høyspenning  |                 | 600                                  | 400                                  | 300                                  |
| Band typer   |                 |                                      |                                      |                                      |
| Bandtyper  |                 | PET (polyester)<br>PP (polypropylen) | PET (polyester)<br>PP (polypropylen) | PET (polyester)<br>PP (polypropylen) |
| Bredde   |                 | 9–10, 12–13 mm                       | 12–13, 15–16 mm                      | 15–16, 18–19 mm                      |
| Tykkelse   |                 | PET 0,4–0,8 mm<br>PP 0,5–0,8 mm      | 0,5–1,0 mm                           | 0,8–1,3 mm                           |
| Egenskaper   |                 |                                      |                                      |                                      |
| Direkte indikasjon av påført strapp spenning           |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Justerbar strammehastighet                             |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Favoritt bandstramming                                 |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Fargedisplay med visning av verktøystatus              |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Indikator for riktig plassering av band i verktøyet    |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Utblåsningsventil for rengjøring av verktøyet med luft |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Batteribeskyttelse                                     |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Sveising med 0–spenning                                |                 | ●                                    | ●                                    | ●                                    |

**VALG**



• **Beskyttelsesplate**

underlagsplate for ekstrabeskyttelse



• **Opphengsbøyle**

ved fast stroppe stasjon og ved bruk av balanseblokk



• **Displaybeskyttelsesfolie**

for ekstra beskyttelse i tøffe forhold

